

Technisches Datenblatt

PLASTRON ANT 15

Anwendung: Antiblocking Masterbatch kombiniert mit innerem und äußerem Gleitmittel für hochtransparente PET Filme.

Wirkstoff: Silica und interne, sowie externe Gleitmittel

Träger: PET

Physiologie: Deutsche BfR,(früher BgVV) Empfehlung

XVII (PET/PBT) 1% = 16 % PLASTRON ANT 15

Italien (D.M. 1973) GM = 50 mg/kg

Spanien (Boletin Oficial 1982) GM = 60 mg/kg

Lieferform: graues Zylindergranulat

Dosierung:

Je nach Filmdicke: 1,0 - 3,0%

Verpackung: 25 kg in PE Säcke, 1000 kg pro Palette
500 kg BIGBAG auf Palette

Die angegebenen Dosiermengen beruhen auf langfristigen Erfahrungen und stellen eine Empfehlung dar. Die für den jeweiligen Anwendungsfall optimalen Dosiermengen werden sinnvoll im praktischen Versuch ermittelt.

Alle in diesem Datenblatt gegebenen Informationen sind unverbindliche Empfehlungen, für deren Anwendung, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, der Abnehmer allein verantwortlich ist.