

## Karta techniczna

# PLASTRON ANT 15

**Zastosowanie:** Masterbatch antyblok kombinowany z wewnętrznym i zewnętrznym środkiem poślizgowym do wysokotransparentnych folii PET.

**Substancje czynne:** Silica oraz wewnętrzny i zewnętrzny środek poślizgowy

**Nośnik:** PET

**Forma:** szarawy cylindryczny granulat

**Fizjologia:**

Niemcy -Bundesinstitut fur Risikobewertung (dawniej BgVV) zaleca	
XVII (PET/PBT)	1%=15% PLASTRON ANT 15
Włochy (D.M. 1973)	GM = 50 mg/kg
Hiszpania (Boletin Oficiale 1982)	GM = 60 mg/kg

**Dozowanie:**

**W zależności od grubości folii:** 1,0-3,0%

**Pakowanie:** PE worki 25 kg na palecie 1000 kg, BigBag 500 kg

Podane wartości dozowania bazują na doświadczeniu i są ogólnymi zaleceniami. W każdym przypadku indywidualnego zastosowania należy dopasować dozowanie do własnych potrzeb.

Wszystkie dane w niniejszej informacji są zaleceniami dotyczącymi produktu. Nabywca jest odpowiedzialny przy ich stosowaniu, w odniesieniu do jakichkolwiek praw osób trzecich

Dystrybucja :



Os. Bohaterów Września 80  
31-621 Kraków  
Tel.: + 48 (0)12 281 34 87(88) Fax: + 48 (0)12 281 34 89  
[www.vgt.com.pl](http://www.vgt.com.pl) [info@vgt.com.pl](mailto:info@vgt.com.pl)

PLASTRON SARL  
rue des Marguerites  
F-68920 Winzenheim  
Tél./Fax: + 33 3 89 79 54 27  
e-mail: [plastron@orange.fr](mailto:plastron@orange.fr)